

Silent Walk

Descripción:

- Capa de subsuelo de espuma de poliuretano de alta calidad.
- Capa de subsuelo de alta calidad para una reducción máxima del ruido por reflexión que se produce al caminar
- Apta para instalaciones de refrigeración y calefacción por suelo radiante
- Apta para su instalación bajo suelos laminados y de parquet con sistema de unión en clic.
- Fácil de instalar



Características:

Propiedades	Resultado habitual	Método
Código del producto	PGUDLSW7	
Color	Negro/dorado	
Material	Poliuretano	
Grosor	2 mm	EN 823
Longitud	7.000 mm	EN 822
Anchura	1.000 mm	EN 822
Resistencia a la compresión (a 0,5 mm de deformación)	180 kPa	EN 826
Clasificación de resistencia al fuego	B _{fl}	EN 13501-1
Resistencia a la conducción térmica	0,01 m ² K/W	DIN 4108
Aislamiento del ruido de los impactos	$\Delta L_w = 18$ dB	ISO 140-8
Reducción del ruido al andar	-29 %	IHD 431
Valor S _d	> 75 m	DIN 52615

Instrucciones de instalación:

1. Coloque la capa de subsuelo en hileras con la membrana impermeable (el lado con el logotipo de Pergo®) hacia arriba, en la dirección de su suelo Pergo®.
2. Coloque la siguiente hilera junto a la primera y siga este procedimiento hasta cubrir todo el suelo. Use una cinta impermeable para unir toda la capa de subsuelo. (Si va a realizar la instalación sobre un subsuelo de madera, no fije los bordes).
3. Asegúrese de que la capa de subsuelo esté bien unida y de que no existan huecos.

