

Características generales

Tablero	2200 x 220 mm
Espesor total	14 mm
Número de paneles por caja	4
m ² por caja	1,936 m ²

Plankens oppbygging

Capa superior	PEFC controladas	3,2 mm
Tablero		abeto
Capa de soporte	PEFC controladas	Pino o abeto
Machihembrado	Longitud	Unión Uniclic
	Ancho	Perfect Fold 3.0

Capa de superficie

Tipos de madera	Roble
Origen	Europa
Acabado	laca extra mate / Aceite de UV

Instalación

Flotante	Sobre subsuelo Pergo	Consulte las instrucciones de instalación
Encolado	Resina de polímero Pergo	Consulte las instrucciones de instalación

Garantía

Uso residencial	condiciones de la garantía en cada paquete	33 curso
Unión Uniclic		Vida útil
Uso comercial		Previa Solicitud

Acabado

Aceite de UV		2 capas
Barniz UV		5 - 7 capas
Resistencia al desgaste	SIS 923509	Caída de arena
	DIN 68861	S33
		800 - 1000
		100 - 1050
Resistencia a los arañazos		Capa superior antiarañazos
Resistencia a las manchas	EN 13442	Excepto tinta azul
		Clase 5
		Tinta azul
		Clase 3
CE	EN 14342:2013	DOP PW 0502
Sillas con ruedas		Utilizar ruedas blandas Tipo W (EN12529) y/o una esterilla protectora
Resistencia al deslizamiento	CEN/TS 15676: 2008	USRV 50-52
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
PCP		Por debajo del límite de detección
Resistencia al calor	EN 12664	0,14 m ² .K/W
Calefacción por suelo radiante	Adecuado	Consulte las instrucciones especiales
Clasificación de resistencia al fuego	EN 14501-1	CWFT
		Dfl-s1

Miljøsertifikater

U-zeichen	Z.156.606-898
AFFSET	A
Nordic Ecolabel	3029-001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	OK
EPD	Previa Solicitud

