



Felpudo para uso comercial

Descripción:

- Felpudo para uso comercial
- Resistente al desgaste, la decoloración y las manchas
- Retiene la suciedad y el polvo en la puerta
- Prolonga la vida útil del suelo
- Reduce el coste de mantenimiento del suelo
- Marca CE



Características:

Propiedades	Método de prueba	Resultado típico
Material		Felpa de primera
Proceso de fabricación	ISO 2424	Revestimiento para suelo de felpa no tejida
Fibra de felpa		100 % fibras de polipropileno Asota
Base	ISO 2424	Goma de compuesto ECO Di
Altura de felpa (bucle)		5,2 mm ± 0,5 mm
Altura total		9 mm
Colores		 Gris oscuro  Marrón
Permanentemente antiestático	ISO 6356	< 2 kV
Resistencia superficial	ISO 10965	2 x10 Ω
Resistencia vertical	ISO 10965	2 x10 Ω
Resistencia térmica	DIN 52612	0,09 m ² K/W
Resistencia del color a la luz	ISO 105 B02	6
Resistencia del color al agua	ISO 105 E01 / E02	5
Resistencia del color al roce	ISO 105 x 12	4
Inflamabilidad	BS 4790	Apto
Aislamiento de sonido	ISO 140-8	24 dB

Datos demográficos:

Producto	Largo m	Ancho m	Grosor mm	Cantidad m ²	Peso kg
Felpudo 45260, gris	3	2	9	5	14,8
Felpudo 45261, gris	3	1	9	3	7,4
Felpudo 45271, marrón	3	2	9	5	14,8
Felpudo 45264, marrón	3	1	9	3	7,4

Tenga en cuenta que: Las especificaciones y las características de esta hoja de datos podrían estar sujetas a cambios sin previo

Felpudo para uso comercial

Instrucciones de instalación:

El suelo debe estar limpio y seco y la superficie debe estar plana.

Desenrolle el felpudo para que quede plano y deje que se adapte al entorno durante aproximadamente 24 horas antes de la instalación.

Instale sin fijar por completo en combinación con las molduras comerciales Pergo:

- **Nivelado con el suelo:** Utilizar moldura en T aluminio 49176
- **Sobre el suelo:** Utilizar perfil de elevación 49160

