

## Características generales

Tablero	1-strip	1820 x 190 mm
Espesor total		12,5 mm
Número de paneles por caja		6
m2 por caja		2,0750 m <sup>2</sup>

## Panel de acumulación

Capa superior	PEFC controladas	2,5 mm
Tablero		HDF Mastercore
Capa de soporte	PEFC controladas	Pino o abeto
Machihembrado	Longitud	Unión Uniclic
	Ancho	Perfect Fold 3.0

## Capa de superficie

Tipos de madera	Roble
Origen	Europa
Acabado	laca mate / Extra mate

## Instalación

Flotante	Sobre subsuelo Pergo	Consulte las instrucciones de instalación
Encolade	Resina de polímero Pergo	Consulte las instrucciones de instalación

## Garantía

Uso residencial	condiciones de la garantía en cada paquete	25 curso
Unión Uniclic		Vida útil
Uso comercial		Previa Sulcitud

## Acabado

Aceite de UV		5 - 7 capas
Resistencia al desgaste	SIS 923509	Caída de arena
	DIN 68861	S 33
		100 - 1050
Resistencia a los arañazos		Capa superior antiarañazos
Resistencia a las manchas	EN 13442	Excepto tinta azul Clase 5
		Tinta azul Clase 3
CE	EN 14342: 2008-09	DOP PCO 0501
Sillas con ruedas		Utilizar ruedas blandas Tipo W (EN12529) y/o una esterilla protectora
Resistencia al deslizamiento	CEN/TS 15676	USRV 50-52
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
PCP		Por debajo del límite de detección
Resistencia al calor	EN 12664	0,121 m <sup>2</sup> .K/W
Calefacción por suelo radiante	Suitable	Consulte las instrucciones especiales
Clasificación de resistencia al fuego	EN 14342	CWFT
		Cfl-s1

## Certificados ecológicos

U-zeichen	Z.156.606-898
AFFSET	A+
Nordic Ecolabel	3029-0001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	OK
EPD	bajo petición



EN14342:2013

Wood Floor - Multi layer Parquet EN 13489

