

NEUTRAL SOFTBOARD (NEUDLSB10)

Descripción:

- Tablero multicapas de fibras de maderas
- FSC certificado
- Reduce el impacto del sonido
- Caminar comfortable
- Iguala diferencias de altura
- Compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante
- Construcción rígida—Perfecto para instalaciones de suelos con sistema click
- Facil instalación



Características Técnicas:

- Dimensiones: paneles de 790 mm x 590 mm
- Unidad de embalaje: 1 pack = 22 paneles
- Total superficie 1pack: 10.25m²
- Grosor: 4mm

Test resultados:

 <p>Transmisión sonido El sonido transmitido a las estancias en un planta inferior</p>	<ul style="list-style-type: none">○ Result: ΔL_w (dB): 17-19 dB○ Norm: ISO 140-8 norm.○ Institute: CTBA
 <p>Resistencia Calor Apto para sistemas de calefacción por suelo radiante</p>	<ul style="list-style-type: none">○ Result: R-value: 0.06m²K/W.○ Norm: EN 12664○ Institute: In company
 <p>Compresión (a 0,5 mm deformación)</p>	<ul style="list-style-type: none">○ Result: 39 kPa (3,9 ton/m²)○ Standard: prEN16354○ Institute: In-company

Instrucciones de instalación:

Si se instala sobre un suelo mineral aplicar primero una capa de PE .El suelo debe estar limpio, seco y plano.

La instalación debe ser perpendicular (cruzada) a la dirección del suelo. Coloque las láminas con un pequeño desplazamiento entre la primera y segunda fila. Continúe hasta que está totalmente instalado..